



SPCK620/SPCK623

Clavier confort

Clavier LCD avec écran/lecteur de tag et fonctions audio

- **Clavier optimisé pour gérer plusieurs secteurs**
- **Lecteur de tag/badge EM intégré**
- **Annonces vocales et vérification audio prises en charge**
- **Extension fonctionnelle avec modules d'extension optionnels**

Convivialité : d'une grande convivialité, le clavier confort convient parfaitement aux applications à un ou plusieurs secteurs. Grâce à ses touches programmables et sa touche de navigation multidirectionnelle, il est facile d'emploi et exige un minimum d'intervention de l'utilisateur. Il est possible de configurer le clavier pour qu'il affiche le logo du client, les situations d'urgence ou des fonctions de configuration rapide lorsqu'il est inactif.

Accès autorisé sur présentation de tags/badges : le lecteur de badge EM intégré permet d'activer et de désactiver rapidement les secteurs sur simple présentation d'un badge de proximité et saisie d'un code PIN utilisateur valide.

Fonctions audio prises en charge : le haut-parleur et le micro sensible intégrés prennent en charge des fonctions audio, notamment les annonces vocales et la vérification d'alarme.

Modules d'extension optionnels : des modules d'extension peuvent être facilement raccordés au clavier confort ce qui permet de bénéficier des fonctionnalités supplémentaires. Le transpondeur d'indication à LEDs SPCE120 permet d'obtenir des informations d'état grâce à ses 16 LEDs et peut couvrir jusqu'à quatre secteurs. Pour une sécurité accrue, le transpondeur à clé SPCE110 peut être utilisé pour verrouiller le clavier et empêcher ainsi tout utilisateur non autorisé de s'en servir, par exemple dans les lieux publics.

Spécifications techniques

SPCK620/SPCK623

Spécifications fonctionnelles	
Écran	128 x 64 pixels (environ 6 x 20 caractères)
Signalisation	5 LEDs d'état
Touches spéciales	4 touches programmables, 1 touche de navigation multidimensionnelle
Interfaces	X-BUS (entrée, sortie)
Spécifications électriques	
Tension de fonctionnement	9,5 à 14 Vcc
Spécifications mécaniques	
Contact autosurveillance	Contact d'autosurveillance à l'ouverture et à l'arrachement intégré
Températures de fonctionnement	5 à +40 °C
Boîtier	Boîtier en plastique (polycarbonate)
Couleur	RAL 9003 (blanc)
Dimensions	112 x 185 x 28 mm
Poids	0,38 kg

SPCK620

Spécifications électriques	
Courant de fonctionnement	155 mA max. à 12 Vcc (rétroéclairage, LEDs, buzzer en fonctionnement)
Courant de repos	55 mA max. à 12 Vcc

SPCK623

Spécifications fonctionnelles	
Lecteur de badges	Intégré (125 kHz, EM 4102)
Audio	Haut-parleur et micro intégrés
Spécifications électriques	
Courant de fonctionnement	230 mA max. à 12 Vcc (rétroéclairage, LEDs, annonces vocales en fonctionnement)
Courant de repos	110 mA max. à 12 Vcc

Informations pour passer commande

S54543-F110-A100
S54543-F111-A100

SPCK620.100 Clavier confort
SPCK623.100 Clavier confort avec lecteur et fonctions audio