

SYSTÈME D'ALARME TOTALEMENT SANS FIL FACILE ET RAPIDE À INSTALLER

UNE GAMME RADIO VRAIMENT AUTONOME !

VOCALYS CW 32



www.adetec.com

100 % SANS FIL

- Pas de raccordement au réseau électrique
- Pas de raccordement au réseau téléphonique filaire (version GSM)
- Capteurs, Organes de commandes et Sirènes radio

INSTALLATION FACILITÉE

- Guide vocal interactif
- Logiciel PC

TRANSMISSION TÉLÉPHONIQUE DES ALARMES

- Réseau GSM (Alarmes vocales, Télésurveillance et SMS)
- Réseau RTC (Alarmes vocales et Télésurveillance)

CAPACITÉ

- 32 Zones d'alarme
- 2 Groupes
- 10 Télécommandes et/ou Claviers déportés
- 4 Sirènes intérieures et/ou extérieures
- Mémoire des 200 derniers événements
- 15 codes d'accès utilisateurs

CENTRALE - TRANSMETTEUR D'ALARME



Centrale - Transmetteur

32 Zones programmables et identifiables individuellement par un message vocal enregistrable et pouvant être réparties sur 2 groupes.
 Gestion de 10 télécommandes et/ou claviers de commandes
 Programmation simple et complète guidée vocalement (clavier intégré)
 Programmation et consultation de la mémoire par ordinateur type PC via un port RS232
 Sirène intégrée, niveau acoustique : 95 dB à 1 m
 2 accès à la programmation hiérarchisés
 15 codes utilisateurs
 Transmetteur téléphonique RTC et GSM (option)
 Cycle d'appel de 4 numéros renouvelable 4 fois jusqu'à acquittement
 Mode de transmission des alarmes intrusion et des alertes techniques : vocal vers un téléphone fixe ou mobile ; SMS vers mobile ; Digital vers un centre de télésurveillance (protocoles RTC)
 Gestion à distance (ligne RTC) par téléphone fixe et/ou mobile
 Microphone et haut-parleur intégrés pour l'enregistrement et l'écoute des messages personnalisés, écoute des lieux surveillés, interphonie.
 Mémorisation des 200 derniers événements
 Alimentation par 8 piles alcalines 1,5 V (LR20)
 Autonomie > à 24 mois (suivant configuration)
 Fréquence radio : 868 MHz AM
 Dimensions (HxLxP) : 240 x 315 x 60 - Norme CE - Garantie 3 ans

PÉRIPHÉRIQUES DE DÉTECTION



700 IRA 801



700 DMO801



700 DFR 801

Détecteur de mouvements

D'une portée de 12 mètres et d'un angle de détection de 160°, convient pour tous les animaux d'un poids inférieur à 25 kg

Détecteur d'ouverture

Gestion de l'état ouvert ou fermé d'une porte et/ou fenêtre

Détecteur de fumées

Il détecte la présence de fumée dans le cadre d'un départ de feu à évolution lente.

Émetteur universel

Gestion de l'état ouvert ou fermé d'un contact normalement fermé

ORGANES DE COMMANDE



700 CLA 802



700 TLC 801



700 TLC 802

Télécommande 5 touches

Format réduit qui permet l'accrocher au porte-clés - (IP41)
 1 touche configurable

Clavier de commandes

Gestion des mises et hors service via les codes utilisateurs programmés dans la centrale. Fonctions d'alerte : Incendie, Médicale, Panique

Télécommande multifonctions

Gestion des mises et hors service, affichage de l'état de la centrale

ORGANES D'ALERTE SONORE



700 SRE 803



700 SRI 803

Sirène extérieure avec flash

Elle est conçue pour être installée à l'extérieure en partie haute d'un mur par exemple. Pour faciliter le repérage visuel, cette sirène est équipée d'un flash intégré. Protection contre les intempéries (IP44)
 Niveau acoustique : 110 dB (A) à 1 m

Sirène intérieure

Elle est conçue pour être installée à l'intérieure
 Niveau acoustique : 105 dB (A) à 1 m