DS-2CD2632F-I Caméra tube 3 mégapixels infrarouge 30 mètres

95×105×258mm

Caractéristiques

Capteur 1/3" Progressive Scan CMOS
Résolution 3 megapixels FULL HD 1080p
36 LEDS Infrarouges taille Φ6
Distance IR 30m
IP 66
Jour/Nuit
Fixation 3 axes
Support avec passage de câble
Objectif 2,8 à 12mm (105 à 32°)
Compression video H264 / MJPEG
Résolution maximum 2048 * 1536
Alimentation POE
Bit rate configurable de 32Kbs à 16mbps

Spécifications

Modèle	DS-2CD2632F-I
Capteur	Capteur 1/3" CMOS (progressive scan)
Pixels (H×V)	3 megapixels = 2048 * 1536
Compression	H264 / MJPEG
Optique	Objectif 2,8 à 12mm (105 à 32°)
Bit rate	32Kbs à 16mbps
Illumination Minimum	0.07 Lux, 0 Lux at IR on
S/N Ratio	3 DNR
Vitesse	12,5fps (2048*1536) 25fps (1280X720)
Réglage image	Saturation, luminosité, contraste via interface web
Shutter	NTSC:1/60s～1/100,000s, PAL:1/50s～1/100,000s
Distance infrarouge	30m
LEDS IR	36 LEDS Φ6 850nm
Contrôle IR	Auto Contrôle par CDS
Etanchéité	IP66
Securité	Authentification utilisateur, watermark
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI
Protocoles	TCPIP, HTTP, DHCP,DNS, DDNS, PPPoE, HTTPS, Qos
Sortie réseau	RJ45 10/100M
Alimentation	12V DC, POE
Consommation	Max 7W
Environnement	-30 ℃~+60 ℃, RH95% Max
Dimension(L×l×D)	95×105×258mm
Poids	1200g

DIXYS SAS
116 Rue de Charenton 75012 PARIS
Tel : 01 83 62 70 22