Lecture de plaques
• Distance de lecture :
De 2 à 8 mètres
• Largeur de couverture :
Jusqu'à 4 mètres
• Compatible pour l'ensemble des formats de plaques d'immatriculation
• Plage de vitesse couverte :
De 0 à 30 km/h

Plate Fingerprint (NANOPAK ANPR-PF)
• Analyse de la plaque par la technologie des points d'intérêt
• Amélioration du taux d'appariement

Caractéristiques vidéo
• Caméra HD :
8 Mégapixels
• Analyse d'image :
60 images/seconde
• Eclairage :
IR 850nm
• Compression :
H264
• Réglages :
Bitrate, fréquence, zoom

Caractéristiques électroniques
• Mémoire interne :
jusqu'à 1000 000 de plaques
• Bus de communication :
Ethernet TCP-IP V4-V6, IO out relais
• Alimentation—Consommation :
24VDC - 12W (Cable 1m fourni)
• Homologation :
CEM EN 55022, sécurité photobiologique IEC62471, Marquage CE, FCC Part 15, CB Scheme, CEI 61 000 - 4

NANOPAK TOTEM

Simple et discret, le TOTEM intègre un capteur de lecture de plaques d'immatriculation, le NANOPAK.

Spécialement étudié pour être intégré en parking, le NANOPAK TOTEM associé à un système de barrière assure le contrôle d'accès grâce à la Lecture de Plaques Minéralogiques (LPM). Facile à installer, il permet de bénéficier de la LPM avec un dispositif à l'encombrement minimal.

Dispositif

- La lecture de plaques se fait entièrement dans le NANOPAK intégré.
- Le NANOPAK ajuste automatiquement ses paramètres de prise de vue et d'éclairage afi n de fournir une performance optimale quelles que soient les conditions.
- Les réglages du capteur peuvent être effectués à distance.
- Les données recueillies sont transmises par le capteur sur le réseau Ethernet.
- Un fl ux vidéo temps réel au format H264 sont également fournis.
- Le NANOPAK TOTEM s'installe en aval de la barrière en respectant les exigences de distance et d'angle du capteur.
- Le capteur NANOPAK intégré est protégé des chocs extérieurs par le TOTEM.
- Le NANOPAK TOTEM intègre le système de pré-câblage facilitant l'installation.
- La fixation s'effectue directement dans le sol au niveau de la base inférieure du NANOPAK TOTEM par 3 vis.
- La fonction Plate Fingerprint (PF) peut être associée pour un meilleur taux d'appariement dans le capteur situé dans le totem.

Applications

Le NANOPAK TOTEM est utilisé pour le Contrôle d'accès des parkings publics et privés. Sa compacité assure une intégration discrète.

Options

- Couleur personnalisable
- Préparation du câblage courant fort/courant faible

• MTBF :
56 000 heures minimum
• Déclenchement vidéo autonome ou trigger logiciel externe

Caractéristiques mécaniques

- NANOPAK
• Connectique :
RJ45 + Molex Mini Fit Jr
• Température :
-20°C à +55°C
- TOTEM
• Finition :
Peinture Epoxy - Traitement anticorrosion
• Matériau :
Acier
• Dimensions :
Hauteur 729,33 mm
Profondeur sans casquette 128 mm
Profondeur avec casquette 189,10 mm
Diamètre de l'embase 250 mm
• Poids :
9,640 Kg